



Rotulación, Impresión Digital y Comunicación Visual
Crta. Molins a Sabadell Km. 13 Pol. Can Roses & La Bastida
Nave 110 - 08191 - Rubí - Barcelona
Tel: +34 93 699 20 00
Fax: +34 93 699 23 41
www.novaprisma.com
comercial@novaprisma.com

ASLAN 114

Este vinilo opaco y coloreado tiene la superficie en acabado brillo o mate y es ideal para todo tipo de rótulos y marcajes de media duración.

El film es excelente para ser usado en sistemas computerizados de corte, pudiendo ser también impreso.

Para más información:

Teléfono: +49 (0) 22 04/ 708-80 (ASLAN)

CONSTRUCCIÓN

Cara del film:	Calandrado de PVC suave (monomérico "suavizadores")
Grosor:	70 micras
Adhesivo:	Adhesivo acrílico de presión Brillo: permanente Mate: semi-permanente
Cantidad / m²:	20 gr. / m ²

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad dimensional:	aplicado sobre aluminio después de 48h Almacenado a 70° C (25x25cm) max. -0,5%
Fuerza adhesiva:	<u>Brillo:</u> Inmediatamente: min. 3,6 N/cm Después de 48 horas: min. 5,2 N/cm <u>Mate:</u> Inmediatamente: min. 2,8 N/cm Después de 48 horas: min. 3,2 N/cm
Temperatura:	Temperatura mínima para la aplicación: 15°C Gama de temperaturas: -30°C hasta +80°C
Durabilidad exterior:	mínimo 3 años.

Todos los datos y consejos técnicos se basan en nuestra experiencia y en nuestros medios para realizar los tests, por lo que creemos que son totalmente fiables. Es una responsabilidad del cliente probar nuestros productos para el uso que se les vaya a dar.

La calidad de nuestros productos se examina regularmente, mejorándolos y desarrollándolos. **ASLAN, Schwarz GMBH&Co.Kg** se reserva el derecho, sin previo aviso, para ajustar, aumentar y mejorar las estructuras químicas o las características físicas de nuestros productos de acuerdo con los últimos conocimientos.