



Rotulación, Impresión Digital y Comunicación Visual  
Crta. Molins a Sabadell Km. 13 Pol. Can Roses / La Bastida  
Nave 110 - 08191 - Rubí - Barcelona  
Tel: +34 93 699 20 00  
Fax: +34 93 699 23 41  
www.novaprisma.com  
comercial@novaprisma.com

## ASLAN 118

Este vinilo opaco que se presenta con una superficie brillante es excelente para usar en aplicaciones exteriores durante un período largo de tiempo. La alta calidad del film es perfecta para ser usado en sistemas computerizados de corte y también para impresiones.

Para más información:

Teléfono: +49 (0) 22 04/ 708-80 (ASLAN)

### CONSTRUCCIÓN

<b>Cara del film:</b>	Calandrado de PVC suave polimérico “suavizadores”)
<b>Grosor:</b>	70 micras
<b>Adhesivo:</b>	Ahesivo acrílico sensible a la presión
<b>Cantidad / m<sup>2</sup>:</b>	20 gr. / m <sup>2</sup>

### CARACTERÍSTICAS

<b>Estabilidad Dimensional:</b>	Aplicado sobre aluminio después de 48h Almacenado a 70°C (25x25cm) max. -0,45%
<b>Fuerza adhesiva:</b>	Inmediatamente: min. 4,0 N/cm Aplicado durante una semana: min.6,0 N/cm
<b>Temperatura:</b>	Temperatura mínima para la aplicación 15° Gama de temperaturas:-30°C hasta +80°C
<b>Durabilidad exterior:</b>	Mínimo 7 años (climas centroeuropeos)
<b>“Light Proofness”:</b>	DIN 53 388
<b>Grade de decoloración:</b>	7-8

Todos los datos y consejos técnicos se basan en nuestra experiencia y en nuestros medios para realizar los tests, por lo que creemos que son totalmente fiables. Es una responsabilidad del cliente probar nuestros productos para el uso que se les vaya a dar.

La calidad de nuestros productos se examina regularmente, mejorándolos y desarrollándolos. **ASLAN Schwarz GMBH & Co. Kg** se reserva el derecho, sin previo aviso, para ajustar, aumentar y mejorar las estructuras químicas o las características físicas de nuestros productos de acuerdo con los últimos conocimientos.